

GRUNDSORTIMENT GEPRÜFTE KABELBAUARTEN

Die nachfolgenden Kabelbauarten und Befestigungselemente sind bei der Auswahl mit unseren Produkten zu berücksichtigen, um den Funktionserhalt im Brandfall gemäss DIN 4102-12 zu gewährleisten. Bitte beachten Sie diesbezüglich vor allem die Tabellen mit den Stücklisten und Kabelbauarten bei den einzelnen Montageanleitungen. Diese Broschüre umfasst ausschliesslich die **Grundsoriment-Konfigurationen**.

GEPRÜFTE KABELBAUARTEN

Konfigurations Nr.	VKF-Anerkennung Nr.	Tragsystem	Breite	Halterung	Belastung	Stützabstand	Kabelbauart							
							(N)HXH FE180 E90	(N)HXH FE180 E90	(N)HXH FE180 E30-E60	(N)HXCH FE180 E30-E60	JE-H(S)H FE180 E30-90	JE-H(S)HRH FE180 E30-90		

KAPITEL 2 - GRUNDSORTIMENT DECKENMONTAGE

1.01	27683	Kabelbahn mit Deckenstütze schwer	100-400	Funktionserhalt-Ausleger	20kg/m	1.5m	E90	E90	E90	E60	E30	E30
1.10	-	Kabelbahn mit Deckenstütze winkelverstellbar	400	Funktionserhalt-Ausleger	20kg/m	1.5m	E90		E60		E30	
1.02	27696	Kabelpritsche mit Deckenstütze schwer	200-400	Funktionserhalt-Ausleger	20kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E60	E60	E60
1.03	27684	G-Kanal mit Hakenschiene-Deckenstütze (quer- und hochkant)	50-150	-	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30	E30	E60
1.04	27684	G-Kanal mit Hakenschiene Standard (quer- und hochkant)	50-150	-	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30	E30	E30
1.05	27684	G-Kanal mit Klemmplatte (quer- und hochkant)	50-150	Klemmplatte	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30	E30	E30
1.06	27684	G-Kanal mit Mini Hakenschiene (quer- und hochkant)	50-150	-	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30	E30	E30
1.07	27686	C-Kanal	50	C-Kanal Halterung	-	0.8m	E90		E30	E30	E90	E90
1.08	31738	Deckenwandschlaufe	54-68	-	7.5kg/S	0.8m	E90	E90	E30	E30	E60	E60
1.09	31641	Multifix Profil 50x25mm	200-500	Schnellverleger A=60cm	5kg/S	0.6m	E90	E90	E90	E60	E30	E30

KAPITEL 3 - GRUNDSORTIMENT WANDMONTAGE

2.01	27683	Kabelbahn mit Funktionserhalt-Ausleger Standard	100-400	Funktionserhalt-Ausleger	20kg/m	1.5m	E90	E90	E90	E60	E30	E30
2.02	27696	Kabelpritsche mit Funktionserhalt-Ausleger Standard	200-400	Funktionserhalt-Ausleger	20kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E60	E60	E60
2.03	27684	G-Kanal mit Hakenschiene-Deckenstütze (quer- und hochkant)	50-150	-	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30	E30	
2.04	27684	G-Kanal mit Hakenschiene Standard (quer- und hochkant)	50-150	-	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30		E30
2.05	27684	G-Kanal mit Klemmplatte (quer- und hochkant)	50-150	Klemmplatte	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30		E30
2.06	27684	G-Kanal mit Mini Hakenschiene (quer- und hochkant)	50-150	-	10kg/m	1.5m	E90	E90	E60	E30	E30	E30
2.07	27686	C-Kanal	50	C-Kanal Halterung	-	0.8m	E90		E30	E30	E90	E90
2.08	31738	Deckenwandschlaufe	54-68	-	7.5kg/S	0.8m	E90	E90	E30	E30	E60	E60
2.09	31641	Multifix Profil 50x25mm	200-500	Schnellverleger A=60cm	5kg/S	0.6m	E90	E90	E90	E60	E30	E30

KAPITEL 4 - GRUNDSORTIMENT STEIGZONE

3.01	-	Steigzonen Box mit Multifix Profil ¹	100-400	Schnellverleger A=60cm	-	3.5m	s. Fusszeile ¹					
3.02	27690	Kabelpritsche mit Wandbügel Steigzone < 3.5m	200-400	Schnellverleger A=60cm	20kg/m	1.5m	E90	E90	E90	E60	E30	E90
3.03	27690	Kabelpritsche direkt Steigzone < 3.5m	200-400	Schnellverleger A=60cm	20kg/m	1.5m	E90	E90	E90	E60	E30	E90
3.04	31641	Multifix Profil 50x25mm Steigzone < 3.5m	200-500	Schnellverleger A=60cm	5kg/S	0.6m	E90	E90	E90	E60	E30	E30
3.05	27689	Multibahn mit Wandbügel Steigzone < 3.5m	100-400	Schnellverleger A=60cm	20kg/m	1.5m	E90	E90	E30	E30	E30	E60
3.06	27690	Kabelpritsche mit Wandbügel Steigzone > 3.5m	200-400	Schnellverleger A=60cm	20kg/m	1.5m	E90	E90	E90	E60	E30	E90
3.07	27690	Kabelpritsche direkt Steigzone > 3.5m	200-400	Schnellverleger A=60cm	20kg/m	1.5m	E90	E90	E90	E60	E30	E90
3.08	31641	Multifix Profil 50x25mm Steigzone > 3.5m	200-500	Schnellverleger A=60cm	5kg/S	0.6m	E90	E90	E90	E60	E30	E30
3.09	27689	Multibahn mit Wandbügel Steigzone > 3.5m	100-400	Schnellverleger A=60cm	20kg/m	1.5m	E90	E90	E30	E30	E30	E60

¹Für diese Konfiguration bei der lanz oensingen ag ein projektbezogenes Prüfzeugnis anfordern, Tel.: +41 62 388 21 21, E-Mail: info@lanz-oens.com

A=Abstand